

EZ 600

CLIPMASCHINE



Warum mit EZ 600 clippen?

Die Clipmaschine EZ 600 der Easy Clip Line® verschließt zuverlässig Beutel und Netze. Sie wird insbesondere für das effiziente Verpacken von Geflügel eingesetzt. Zahlreiche weitere Produkte, auch Flüssigkeiten, können mit dem Originalitätsverschluss Clip manipulationssicher im Beutel verpackt werden. Für unterschiedliche Produkt- und Beutelgrößen stehen verschiedene Maschinenausführungen zur Verfügung.

Easy Clip Line® – für Beutel

- Zum Verschließen von Beuteln und Netzen
- Straffe, sichere Verpackung
- Aus hochwertigem Edelstahl und Industriekunststoff
- Optional als Horizontalversion verfügbar

Excellence in Clipping



DETAILS



Fälschungssichere Etikettierung mit optionalem Etikettiersystem EZ Tag-Feeder

Vorteile

- Straffe, dichte und hygienische Verpackung durch Clipverschluss
- Automatische Clipauslösung durch Einlegen des Zopfes in den Schlitz der Clipführung
- Integriertes, pneumatisches Messer zum Kürzen des Beutelszopfes
- Tisch- oder Einbauversion in Linksausführung oder Rechtsausführung mit nach hinten geneigter oder gerader Maschine auf Grundplatte
- Geringer Luftverbrauch
- Verarbeitet hochqualitative Clips – lebensmittelrechtlich unbedenklich zertifiziert durch SGS INSTITUT FRESENIUS
- Clip- und Schlaufenfertigung zertifiziert nach ISO 22000

Qualität und Hygiene

- Hygienesdesign aus Edelstahl und Industriekunststoff zur leichten Reinigung

Wartung

- Geringer Wartungsaufwand und Verschleiß durch wenige bewegliche Teile



DETAILS



Ausstattungsöglichkeiten

- Horizontalversion
- Rollgestell für Horizontalversion
- Montagehalterung für Stab Ø 35 bis 48 mm bei Horizontalversion
- S-Clips auf Spule für noch effizientere Produktion
- Druckminderer mit Filter
- Maschinenfüße (Tischversion)
- Etikettiersystem EZ Tag-Feeder für fälschungssichere Produkt- und Herkunftskennzeichnung sowie Chargenrückverfolgung

Kombinationsmöglichkeiten

MPL

- Kombinierbar mit der Geflügel-Einbeutelmaschine MPL (Bagger)

VAC

- EZ 600 geeignet für Vakuumverpackung und Schrumpfbeutel, kombinierbar mit dem Vakuumsystem VAC

Verbrauchsmaterial

- S-Clip: S 625, S 628
- S-Clip: S 632, S 638

Funktion und Bedienung

Die Clipmaschine EZ 600 arbeitet pneumatisch. Durch das Einlegen des Zopfes in den Schlitz der Clipführung wird er gerafft und der Clipvorgang automatisch ausgelöst. Parallel wird mit dem pneumatischen Messer der Beutelzopf gekürzt. Maschinen der Easy Clip Line® lassen sich den jeweiligen Produktionsbedingungen anpassen. Mit dem Etikettiersystem EZ Tag-Feeder kann ein Etikett während des Verpackungsprozesses mit tagesaktuellen Daten versehen und beim Clippen fälschungssicher am Beutel befestigt werden.

TECHNISCHE DATEN

Breite

215 mm

Tiefe

503 mm

Höhe

826 mm

Gewicht

15 kg

Druckluft

**5 – 7 bar /
0,5 – 0,7 MPa**

Luftverbrauch 5 bar

2,4 NL/Hub

Luftverbrauch 7 bar

2,7 NL/Hub

Abmessungen, Gewicht und Verbrauchswerte variieren je nach Ausstattung und/oder Maschinenkonfiguration.

Excellence in Clipping

