



Easy Clip Line® – für Beutel

- Zum Verschließen von Beuteln und Netzen, auch als Umverpackung
- Straffe, sichere Verpackung
- Aus hochwertigem Edelstahl und Industriekunststoff
- Optional als Horizontalversion verfügbar

Warum mit EZ 800 clippen?

Die Clipmaschine EZ 800 der Easy Clip Line® verschließt zuverlässig Beutel und Netze. Sie wird hauptsächlich für das effiziente Verpacken von Truthähnen, Puten und Truthahn-/Putenteilen in Beuteln eingesetzt. Zahlreiche weitere Produkte, auch pastöse, können mittels Clipverschluss sicher im Beutel verpackt werden. Die EZ 800 eignet sich besonders für das Verschließen von großen Beuteln mit hoher Materialstärke.

✓ Vorteile

- Straffe, dichte und hygienische Verpackung durch Clipverschluss
- Automatische Clipauslösung durch Einlegen des Zopfes in den Schlitz der Clipführung
- Einfache Bedienung
- Integriertes, pneumatisches Messer mit Absperrventil zum Kürzen des Beutelsopfes
- Tisch- oder Einbauversion in Linksausführung mit nach hinten geneigter oder gerader Maschine auf Grundplatte
- Verarbeitet hochqualitative Clip

– lebensmittelrechtlich unbedenklich zertifiziert durch SGS INSTITUT FRESENIUS

- Clip- und Schlaufenfertigung zertifiziert nach ISO 22000

✓ Qualität und Hygiene

- Hygienedesign aus Edelstahl und Industriekunststoff zur leichten Reinigung

✓ Wartung

- Geringer Wartungsaufwand und



Verschleiß durch wenige bewegliche Teile

+ Ausstattungsmöglichkeiten

- Horizontalversion
- Rollgestell für Horizontalversion
- Montagehalterung für Stab Ø 35
- 48 mm bei Horizontalversion
- Druckminderer mit Filter

- Maschinenfüße (Tischversion)

+ Kombinationsmöglichkeiten

VAC

Geeignet für Vakuumverpackung und Schrumpfbeutel, kombinierbar mit dem VAC Vakuumsystem

✓ Verbrauchsmaterial

S-Clip: S 844, S 848, S 854

🔌 Funktion und Bedienung

Die Clipmaschine EZ 800 arbeitet pneumatisch und ist für das effiziente Verpacken von großem Geflügel in Beuteln konzipiert. Durch das Einlegen des Zopfes in den Schlitz der Clipführung wird er gerafft und der Clipvorgang automatisch ausgelöst. Parallel wird mit dem pneumatischen Messer der Beutelzopf gekürzt. Diese Funktion kann wahlweise durch das Absperrventil abgeschaltet werden.



EZ 800 Horizontalversion mit Montagehalterung und vertikaler Vakuumdüse für schwere, unhandliche Produkte



EZ 800 Horizontalversion mit Rollgestell

Technische Daten

Breite	256 mm
Tiefe	335 mm
Höhe	1.055 mm
Gewicht	32 kg
Druckluft	5-7 bar / 0,5-0,7 MPa
Luftverbrauch 6 bar	7,9 NL/Hub

Abmessungen, Gewicht und Verbrauchswerte variieren je nach Ausstattung und/oder Maschinenkonfiguration.