

## Машина одинарного клипсования



### Упаковка сыпучих продуктов

- Горизонтальная машина одинарного клипсования
- Для клипсования очень тяжелых и больших пакетов, мешков и сеток
- Оригинальный обжим клипсой для защиты от подделок
- Из высококачественной нержавеющей стали и промышленного пластика

### Почему стоит клипсовать с EZ 9015?

Клипсаторы линии Easy Clip Line® предназначены для надежной упаковки зернистых, порошкообразных, жидких и твердых продуктов. Возможна верхняя подача продукта во избежание попадания пыли. Подходят для упаковки пищевых (птицы, фруктов или овощей) и непищевых продуктов: химических, гранулятов, легковоспламеняющихся веществ, мелких деталей, ковров, покрывал, песка и многих других.



### Преимущества

- Простое управление
- Быстрый, герметичный и надежный обжим при равномерной упаковке
- Безопасность при закрывании клипсосопадавателя
- Также подходит для установки на линиях упаковки



### Качество и гигиена

- Гигиеничный дизайн из нержавеющей стали и промышленного пластика для качественной очистки



### Техобслуживание

- Низкие расходы на обслуживание и небольшой износ за счет небольшого количества подвижных деталей



### Варианты комплектации

- Пневматический нож сверху для коротких хвостиков продукта
- Легко маневрировать и устанавливать за счет передвижной станины. Колеса фиксируются для хорошей устойчивости
- Держатель для монтажа на стерж-



не Ø 35 – 48 мм в горизонтальной версии

- Горизонтальная штанга клипс
- Редуктор давления с фильтром

## Машина одинарного клипсования

### ✓ Расходные материалы

Клипсы S: S 978, S 988, S 998

### ⏻ Принцип действия и управления

Клипсаторы с пневмоприводом. Оператор закладывает верхнюю часть пакета в разъем направляющей клипсы, другой рукой закрывает подвижную часть направляющей. При этом клипса автоматически подается, зажимается, и продукт надежно упаковывается.

### ✓ Системные решения клипсования

Целостная система, состоящая из клипсатора, клипс и петель, поставляемых «из одних рук», гарантирует эффективность и бесперебойность производства. Высочайшее качество обеспечивает оригинальными клипсами от Поли-Клип Систем. Изготовление подвергается самым строгим проверкам качества. Клипсы, сертифицированные по ISO 22000 и ISO 9001, точно адаптированы к процессу производства. Технология SAFE-COAT от Поли-Клип благодаря допущенному для использования

с продуктами питания покрытию, протестированному SGS INSTITUT FRESENIUS, обеспечивает бесперебойное производство, а при необходимости и беспорную гарантию производителя. Компания Поли-Клип Систем является ведущим мировым поставщиком системных решений клипсования.



### Технические характеристики

Ширина	500 мм
Длина	800 мм
Высота	850–910 мм
Вес	36 кг
Сжатый воздух	5–7 бар / 0,5–0,7 МПа
Расход воздуха	12,3 ул/ход

Размеры, вес и энергопотребление зависят от оборудования и/или конфигурации машины.