



### Easy Clip Line® – Kunststoff-Clip

- Zum Verschließen von Beuteln und Netzen
- Geeignet für Metalldetektoren
- Kunststoff-Clip in verschiedenen Farben
- Straffe, sichere Verpackung

### Warum mit EZ P 700 clippen?

Die Clipmaschine EZ P 700 der Easy Clip Line® gewährleistet die sichere Verpackung für Geflügel, Backwaren, Obst, Gemüse und viele weitere Produkte in Beuteln und Netzen. Mit Kunststoff-Clip verschlossene Produkte sind für die Kontrolle mit Metalldetektoren geeignet. Die Kunststoff-Clip in Spulenausführung sind in unterschiedlichen Größen und Farben lieferbar.

### ✓ Vorteile

- Kunststoff-Clip auf Spule
- Straffe, immer gleichmäßige Verpackung
- Automatische Clipauslösung durch Einlegen des Zopfes in den Schlitz der Clipführung
- Einfache Bedienung
- Integriertes, pneumatisches Messer zum Kürzen des Beutelizepels
- Tisch- oder Einbauversion in Linksausführung oder Rechtsausführung mit nach hinten geneigter oder gerader Maschine auf Grundplatte
- Geringer Luftverbrauch

- Verarbeitet hochqualitative Kunststoff-Clip – lebensmittelrechtlich unbedenklich zertifiziert durch SGS INSTITUT FRESENIUS
- Clip- und Schlaufenfertigung zertifiziert nach ISO 22000

### ✓ Qualität und Hygiene

- Hygienedesign aus Edelstahl und Industriekunststoff zur leichten Reinigung



### ✓ Wartung

- Geringer Wartungsaufwand und Verschleiß durch wenige bewegliche Teile

### + Ausstattungsmöglichkeiten

- Horizontalversion
- Rollgestell für Horizontalversion
- Montagehalterung für Stab Ø 35 – 48 mm bei Horizontalversion
- Druckminderer mit Filter
- Maschinenfüße (Tischversion)
- Etikettiersystem EZ Tag-Feeder für

fälschungssichere Produkt- und Herkunftskennzeichnung sowie Chargenrückverfolgung

### + Kombinationsmöglichkeiten

#### MPL

Kombinierbar mit der Geflügel-Einbeutelmaschine MPL (Bagger)



### ✓ Verbrauchsmaterial

P-Clip: P 744



### ⏻ Funktion und Bedienung

Die Clipmaschine EZ P 700 arbeitet pneumatisch. Durch das Einlegen des Zopfes in den Schlitz der Clipführung wird er gerafft und der Clipvorgang automatisch ausgelöst. Parallel wird mit dem pneumatischen Messer der Beutelizep gekürzt. Maschinen der Easy Clip Line® lassen sich den jeweiligen Produktionsbedingungen anpassen. Mit dem Etikettiersystem EZ Tag-Feeder kann ein Etikett während des Verpackungsprozesses mit tagesaktuellen Daten versehen und beim Clipping fälschungssicher am Beutel befestigt werden.



### Technische Daten

Breite	311 mm
Tiefe	467 mm
Höhe	758 mm
Gewicht	15 kg
Druckluft	5–7 bar / 0,5–0,7 MPa
Luftverbrauch 5 bar	2,4 NL/Hub
Luftverbrauch 7 bar	2,7 NL/Hub

Abmessungen, Gewicht und Verbrauchswerte variieren je nach Ausstattung und/oder Maschinenkonfiguration.