

EZ

EZ Tag-Feeder

Система этикетирования



Маркировка продукта

- Маркировка продукта и нанесение данных производителя для защиты от подделок, а также отслеживание партий благодаря индивидуальным и актуальным данным
- Возможность дооснащения
- Устанавливается на клипсаторах линии Easy Clip Line® EZ 4500/600/700 и EZ P 600/700 и EZ 6092

Почему стоит сваривать с EZ Tag-Feeder?

С помощью системы этикетирования EZ Tag-Feeder на этикетку с помощью тиснения наносится актуальная дата, а в момент клипсования этикетка закрепляется под клипсой для защиты продукта от подделки. Т.е. возможна точная маркировка и отслеживание партии.



Преимущества

- Маркировка продукции в момент упаковки
- Защита от подделки
- Простая смена штампелей тиснения
- Актуальные данные для точного отслеживания партии
- Все данные клиента можно нанести тиснением в максимум три строки по 12 знаков в каждой (латинские буквы и цифры)
- Всю необходимую информацию согласно европейскому Закону об информации о пищевых продуктах

можно разместить на этикетках размера 4=XL



Преимущества этикеток

- Стойкие к стиранию и кипячению
- Белые или цветные
- Возможно предварительное нанесение, например, логотипа клиента, номера ветеринарного контроля или индивидуальной печати



Варианты комплектации

- EZ Tag-Feeder для клипсаторов в



левостороннем и правостороннем исполнении

- EZ Tag-Feeder для этикеток размеров 1=S, 2=M под клипсаторы EZ 4500/600/700, EZ P 600/700
- EZ Tag-Feeder для этикеток разме-

Excellence in Clipping

poly-clip[®]
SYSTEM

EZ

EZ Tag-Feeder

Система этикетирования

ров 3=L, 4=XL под клипсаторы EZ 4500/600/700, EZ P 600/700, EZ 6092

- Наборы штампов для тиснения: текстовый, цифровой, дата

- Дополнительный держатель штампов



Принцип действия и управления

Система этикетирования EZ Tag-Feeder с пневмоприводом устанавливается непосредственно на клипсаторе. Этикетки подаются к устройству тиснения, а после тиснения подводятся в зону вытеснителя клипсатора. В момент клипсования этикетка закрепляется под клипсой.



Область обжатия с этикеткой под клипсой



Держатель штампа в сборе



Этикетка размера 4=XL с тиснением Длина: 101,6 мм, ширина: 57,2 мм

Технические характеристики

Ширина	130 мм
Длина	455 мм
Высота	770 мм
Вес	5,5 кг
Сжатый воздух	5–7 бар / 0,5–0,7 МПа
Расход воздуха	0,8 ул/ход

Размеры, вес и энергопотребление зависят от оборудования и/или конфигурации машины.

Poly-clip System GmbH & Co. KG

Niederckerstraße 1 • 65795 Hattersheim a. M. • Germany
Tel. +49 6190 8886-0 • contact@polyclip.de • www.polyclip.com

Excellence in Clipping

