ICA SL

Grapadora automática de doble grapa

"Llenado a mano" automatizado

- Máquina especializada en productos pesados que pasan por más procesos mientras están colgados de un cordel
- Rango de calibres de 60 a 200 mm
- Hasta 30 ciclos por minute en modo continuo
- Separador iris innovativo para extremos de embutido cortos y simétricos

¿Por qué grapar con la ICA SL?

La ICA SL es la máquina ideal para grandes calibres y productos a moldear. Puede procesar tripas fibrosas, de colágeno y de plástico. La variante ICA SL 85 está equipada con un dispositivo de llenado flojo y otro de colocar cordeles GSA 25. Los cordeles GS 25 permiten colgar productos muy pesados, como la mortadela en tripa fibrosa, cocida o curada mientras se cuelga de un cordel, y sin el efecto de "cuello alargado".

Ventajas

- Sujeción segura para productos pesados, gracias al dispositivo automático integrado de colocar cordeles GSA 25 con su sistema de cordeles patentado que anuda el cordel detrás de la grapa o, alternativamente, delante
- Freno neumático para curados, ajustable con servo asistencia y como parámetro de producto
- Manejo sencillo de la máquina con SAFETY TOUCH – resistente a golpes, 10" de tamaño y fácil de limpiar
- Máxima productividad; los parámetros del producto se pueden recuperar con la gestión de recetas en SAFETY TOUCH
- Seguridad adicional mediante activación a dos manos de la primera grapa

ICA SL

Grapadora automática de doble grapa

- Además de las otras muchas ventajas de la probada serie ICA

Equipo opcional

- Sobre-separación de hasta 260 mm

para un llenado flojo y libre de aire para productos a moldear
- Bobina de grapas S – 1.300 embutidos sin recargar
- Dispositivo automático de colocar cordeles GSA 25, variante 1: con extension añadida de 85 mm, para el anudado del cordel (derecha) en frente de la grapa
- Dispositivo automático de colocar cordeles GSA 25, variante 2: para posicionar el cordel (derecha) entre el extremo del embutido y la grapa (detrás de la grapa)
- Dispositivo automático de colocar cordeles GSA 20, posicionamiento del cordel junto con la grapa
- Soporte de freno de tripa de movimiento neumático
- Freno de remolino con embudo de llenado para una textura de embutido granulada y clara, posible reducción de los costes de producción gracias a la reducción del tiempo de curado natural
- Cinta telescópica de 1,3 m de largo
- Extensión de rodillos para embutidos de 1,6 m de longitud
- Embutición por porcionado o longitud
- Ajuste automático de la velocidad de la cinta transportadora
- Segunda consola de mando al final de la cinta transportadora

Fuerza de sujeción fiable para productos pesados, p. ej. en tripas fibrosas, que se cocinan o maduran mientras cuelgan de un cordel.

Posibilidades de combinación

ES 5000
Sistema de etiquetado para identificación y trazabilidad (no para ICA SL 85)

Consumibles

Grapa S para calibres de hasta 160 mm: S 8740, S 8744, S 8748
Grapa S para calibres de hasta 200 mm: S 840, S 844, S 848, S 854
Cordeles: GS 20, GS 25

Datos técnicos

Ancho	2.300 mm
Profundidad	1.080 mm
Altura	1.900–2.050 mm
Peso	880 kg
Tensión de red	200–240 VAC, 380–460 VAC, 50/60 Hz
Potencia	2,8 kW
Fusibles	16 A
Aire comprimido	5–7 bar / 0,5–0,7 MPa
Consumo de aire incl. GSA 20	1,8 NL/ciclo
Consumo de aire incl. GSA 25	1,2 NL/ciclo
Consumo de aire con sobre-separación	20 NL/ciclo

Las dimensiones, el peso y los valores de consumo pueden variar según el equipamiento o la configuración de la máquina.

ICA_SL_es_1802019_©Poly-clip_System Sujeto a modificaciones técnicas.

Poly-clip System GmbH & Co. KG
Niedeckerstraße 1 • 65795 Hattersheim a. M. • Alemania
Tel. +49 6190 8886-0 • contact@polyclip.de • www.polyclip.com

Excellence in Clipping

poly-clip® SYSTEM